

ONE FLOR EUROPE

CONTRACT COLLECTION

The everyday flooring



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE / LEGENDE

Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec le chauffage par le sol
Geschikt voor vloerverwarming

Suitable for wet rooms
Feuchtraumgeeignet
Convient aux pièces humides
Geschikt voor natte ruimtes

Multi Layer

Superior dimensional stability
Absolute Dimensionsstabilität
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Superieure dimensionale stabiliteit

Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche
Wandelcomfort

Safe, Clean and Strong Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien
Veilige, schone en sterke antibacteriële bescherming

Low VOCs
Phthalate-free

100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige VOC Werte
100% Sans phtalate - Faibles émissions
100% Phthalate - vrij - lage VOC

Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique
Thermisch comfort

The Easiest and Strongest click system
Das verlegefreundlichste und stärkste Klick System
Système d'assemblage facile et résistant
Het eenvoudigste & sterkste kliksysteem

Durable
Strapazierfähig
Résistant
Duurzaam



WORKSHOP55
CONCEPT

WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je je comfortabel voelt.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

- 2 product structures suitable for residential and commercial uses.
- All wood decors embossed-in-register.
- A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).
- Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).
- Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
- Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).
- Suitable for underfloor heating.
- 100% waterproof.
- Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).
- Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
- Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

DE

- Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
- Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchrongeprägte Oberfläche.
- Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.
- Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).
- Wiederstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
- Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- 100% wasserbeständig.
- Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).
- Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
- Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).



WORKSHOP 55 CONCEPT



OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm



OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm



OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm



OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm



OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-070 | 470 x 925 mm
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm



OFR-055-072 | 470 x 925 mm
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 5113 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT	STANDARD
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

WARRANTIES	STANDARD
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING	STANDARD
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-



ECO55 SOLIDE CLICK 55

SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
10.000 g/m²	4.750 g/m²	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Planks / Dielen / Lames / Planken:: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m² 40 boxes/pallet = 87,20m²	Planks / Dielen / Lames / Planken:: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m² 40 boxes/pallet = 179,60m²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m² 66 boxes/pallet = 171,60m²
Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m² 40 boxes/pallet = 86,80m²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 42 boxes/pallet = 175,56m²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m² 80 boxes/pallet = 184m²
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (except Chevrons)	

SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)
0,04 m² K/W	0,02 m² K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°c	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°c

SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
A+	A+
Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
E1	E1
100%	100%

SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
No. 21-KS-001	No. 21-SW-001

25 Years 10 Years